

Noise Cut Power Transformer Unit

NC-PTF(100)

NC-PTF(117)

仕様書

■概要

- 電研精機研究所製 "ノイズカットトランス" の当社独自仕様版を、扱いやすいように EIA-4U ラック・マウント・ケースに内蔵
- スタジオ電源に飛び込んでくる外来ノイズなどをシャット・アウトして、クリーンな電源を供給
- ノイズカットされた電源は問題解決だけでなく音質も著しく向上
- 前面には電源スイッチを兼ねたノーヒューズ・ブレーカーを装備
- 背面には接続が容易な端子台と AC コンセントを装備

■仕様 (トランス単体において)

- 定格出力容量 : 2kVA
- 相数 : 単相
- 線数 : 二線
- 定格1次電圧 : 100v
- 定格2次電圧 : 100v または 117v
- 定格周波数 : 50/60Hz
- 絶縁抵抗 : 100MΩ 以上 (DC1000vメガー)
- 交流耐電圧 : 2000v 50/60Hz 1分間
- インパルス耐電圧 : 1.2 x 50μs 標準衝撃波 5kV 1回
- コモンモード減衰率 : DC~100MHzにおいて -30dB以下
- ノーマルモード減衰率 : 50kHz~100MHzにおいて -30dB以下
- 環境負荷物質軽減対策 : RoHS指令対応

■外形

- 形状 : EIA-4U ラック・マウント・ケース
- 寸法 : 482mm (w) x 177mm (h) x 300mm (d) 突起部含まず
- 重量 : 約33kg

株式会社トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台1-8-5
Tel. 03-3793-8411 Fax. 03-3793-8413
URL <http://www.tritech.tv/>