

TRITECH

AES/EBU Word Sync Distributor
WD-1120A




Main Features

- デジタル・オーディオ用ワード・クロック信号を 12 分配するワード・クロック分配器
- 入力されたワード・クロックに同期したクリーンなワード・クロックを出力
- 高サンプリング周波数化への移行も想定した、96kHz サンプリング対応モデル
- 信号が入力されると点灯する SIGNAL インジケータを装備


Specifications

- 入力部 (WORD IN)
 - コネクタ : BNC-BR x 1
 - インピーダンス : 75Ω
 - 信号レベル : TTLレベル
- 出力部 (WORD OUT 1 ~ 12)
 - コネクタ : BNC-BR x 12
 - インピーダンス : 75Ω
 - 信号レベル : TTLレベル(終端時)
- 寸法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 120mm(D) (突起部含まず), EIA-1U サイズ
- 重量 : 約 2kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 2.4VA


Dimensions



Front Panel



Rear Panel



仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

株式会社 トライテック

〒142-0061 東京都品川区小山台 1-8-5

Tel. 03-3793-8411(代) Fax.03-3793-8413

URL <http://www.tritech.tv/>